



# 68A200Z1-0002



Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: IP 67  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 78, L 685  
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat),  
 Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2  
 Kabeleinführungen Durchverdrahtung, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 System-Leistung 23 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 67  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
 Leuchtmittellanzahl 2  
 Leistung 14,00 W  
 Sockel ohne Sockel  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Farbwiedergabeindex 80  
 Lebensdauer 50000 h (L90/B50)

## Maße und Gewichte:

Länge L 685 mm  
 Durchmesser D 78 mm  
 Gewicht 1,53 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.600 lm

## Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau  
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt  
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau  
 68Z00007 Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit  
 gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt  
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger  
 verzinkt  
 68Z00016 Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte  
 drehbar, Set (2 Stück) grau  
 68Z00006 Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L  
 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt  
 68Z00017 Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung  
 (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau  
 68Z00005 Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-  
 Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt  
 68Z00008 Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-  
 Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2  
 Stück) grau