



68A400Z1-0002



Serie: Schutzrohrleuchten Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: IP 67
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 78, L 1245
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat),
 Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2
 Kabeleinführungen Durchverdrahtung), inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 45 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 4
 Leistung 14,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer 50000 h (L90/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.245 mm
 Durchmesser D 78 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 5.300 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
 68Z00007 Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit
 gummiertem Magnet, Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger
 verzinkt
 68Z00016 Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte
 drehbar, Set (2 Stück) grau
 68Z00006 Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L
 600 mm), Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00017 Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung
 (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück) grau
 68Z00005 Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-
 Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück) verzinkt
 68Z00008 Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-
 Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2
 Stück) grau