



68P500E0-0002.4K



Serie: Schutzrohrleuchte FARM Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 78, L 1530
Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (PMMA), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 3 m Zuleitung, 2 Edelstahl-Halteschellen (M8/M10) und passende Stockschrauben

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
System-Leistung 55 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung NYY-J
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 3 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittelanzahl 5
Leistung 14,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 1.530 mm
Durchmesser D 78 mm
Gewicht 4,2 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 7.400 lm