



# 70F02A01-0014



Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer

Montageart: Mobiler Einsatz  
Schutzart: IP 66  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 446, B 172, H 334  
Lieferbare Farbe: silber metallic

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
System-Leistung 180 W

## Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz  
Zuleitung H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 10 m  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)  
Lampenabdeckung klar

## Prüfungen:

Schutzart IP 66  
Schutzklasse I  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 2  
Leuchtmittel LED  
Leistung 92,20 W  
Sockel ohne Sockel  
Farbwiedergabeindex 80  
Farbtemperatur 5000 K  
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)  
Lichtaustrittswinkel 30/60°

## Maße und Gewichte:

Länge L 446 mm  
Breite B 172 mm  
Höhe H 334 mm  
Gewicht 8,785 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 24.000 lm