



# 70FD2901-0014



Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer

Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: IP 66  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 446, B 172, H 334  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dimmbar 1-10V  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 180 W

## Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz  
 Zuleitung H07BQ-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 10 m  
 Zuleitungsfarbe gelb  
 Zusatzfunktionen mit Schalter  
 Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)  
 Lampenabdeckung klar

## Prüfungen:

Schutzart IP 66  
 Schutzklasse I  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 2  
 Leuchtmittel LED  
 Leistung 92,20 W  
 Sockel ohne Sockel  
 Farbwiedergabeindex 80  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)  
 Lichtaustrittswinkel 90°

## Maße und Gewichte:

Länge L 446 mm  
 Breite B 172 mm  
 Höhe H 334 mm  
 Gewicht 8,934 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 24.000 lm