



70T026Z0-0014



Serie: THORIX II

Montageart: Mast, Universale Montage
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 432, B 122, H 265
Lieferbare Farbe: silber metallic

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
System-Leistung 180 W

Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
Zuleitungslänge 1 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 66
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850 °C
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 2
Leuchtmittel LED
Leistung 92,20 W
Sockel ohne Sockel
Farbwiedergabeindex 80
Farbtemperatur 5000 K
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Lichtaustrittswinkel 60°

Maße und Gewichte:

Länge L 432 mm
Breite B 122 mm
Höhe H 265 mm
Gewicht 6,12 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 24.000 lm

Zubehör

95-0281-0014 Blendschute (2- bis 6-Modul) silberfarben
95-0283-0001 Netzanschlussdose
95-0285-0001 Abfangseil mit Karabinerhaken