



80C040CH-0006



Serie: POWERCASE L

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 884, B 225, H 495
Lieferbare Farbe: silber metallisch

Gehäuse Aluminium / Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und Potentiometer (stufenlos dimmbar 10-100%), inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage und Husse zum besseren Schutz

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dimmbar 1-10V
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung 775 W

Spezifikationen:

Farbe Griff blau
Zuleitung H07BQ-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 10 m
Zuleitungsfarbe gelb
Zusatzfunktionen mit Schalter
Stecksystem Typ 12 (SEV 1011)
Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 8
Leuchtmittel LED
Leistung 92,20 W
Sockel ohne Sockel
Farbwiedergabeindex 80
Farbtemperatur 5000 K
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 884 mm
Breite B 225 mm
Höhe H 495 mm
Gewicht 20,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 102.200 lm

Zubehör

95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
95-0060-0014 **S****Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx chrom, glänzend
95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
95-0265-0040 **Transportkiste für Teleskop-Stativ "Premium"**, Holz, 2 Tragegriffe beige
95-0266-0001 Gummierter Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x) schwarz
95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
95-0227-0001 Gurtband inkl. Karabinerhaken (Set = 2 Stück), zur hängenden Montage grau