



80C05001-0006



Serie: POWERCASE L

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 884, B 225, H 495
 Lieferbare Farbe: silber metallisch

Gehäuse Aluminium / Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und 2-fach-Potentiometer (beide Leuchtenhälften getrennt stufenlos dimmbar 10-100%), inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage und Husse zum besseren Schutz

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dimmbar 1-10V
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 775 W

Spezifikationen:

Farbe Griff blau
 Zuleitung H07BQ-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 10 m
 Zuleitungsfarbe gelb
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
 Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 8
 Leuchtmittel LED
 Leistung 92,20 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbwiedergabeindex 80
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 884 mm
 Breite B 225 mm
 Höhe H 495 mm
 Gewicht 20,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 102.200 lm

Zubehör

- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
- 95-0060-0014 **S Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
- 95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx chrom, glänzend
- 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
- 95-0265-0040 **Transportkiste für Teleskop-Stativ "Premium"**, Holz, 2 Tragegriffe beige
- 95-0266-0001 Gummierete Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x) schwarz
- 95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
- 95-0227-0001 Gurtband inkl. Karabinerhaken (Set = 2 Stück), zur hängenden Montage grau
- 95-80C300-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: nicht dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80C301-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: nicht dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80C400-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80C401-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: nicht dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80C500-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: beidseitig getrennt dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80C501-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: beidseitig getrennt dimmbar, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IP68
- 95-80CB00-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: Bluetooth, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IPx4
- 95-80CB01-0000 Zuleitung für POWERCASE L, Leuchtenfunktion: Bluetooth, Stecker CEE 7/7 (Typ E+F), IP68