

# 80P010CH-0006S1

Serie: POWERDISK Flächenleuchten



Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 750, B 630, H 250  
 Lieferbare Farbe: weiß

Set POWERDISK: Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, Adapter für hängende Montage, Transportkiste

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 System-Leistung 380 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Zuleitung H07BQ-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 10 m  
 Zuleitungsfarbe gelb  
 Zusatzfunktionen mit Schalter  
 Stecksystem Typ 12 (SEV 1011)  
 Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
 Schutzklasse I  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
 Leuchtmittellanzahl 24  
 Leistung 15,40 W  
 Sockel ohne Sockel  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Farbwiedergabeindex 82  
 Lebensdauer 100000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 750 mm  
 Breite B 630 mm  
 Höhe H 250 mm  
 Gewicht 32,6 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 57.000 lm

## Zubehör

95-0060-0014 **DKurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend  
 95-0257-0014 Teleskop-Stativ "Professionell", 4,70m, Edelstahl edelstahl  
 95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank  
 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl  
 95-0060-0014 **SKurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend  
 95-0257-0014 **Set Teleskop-Stativ "Professionell"**, bestehend aus Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste edelstahl