



83-B1200-0006



Serie: GLADIATOR SL I B18V Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: III
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 283, B 272, H 104
 Lieferbare Farbe: schwarz

Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Beleuchtungsrichtung einstellbar mit Bügel, Kunststoff (ABS). Geeignet für den Betrieb mit Bosch Professional 18V Wechsel-Akkus. Lieferung inkl. Bosch Akku GBA 18 V 5.0 Ah und Bosch Ladegerät GAL 18V-40. Ergonomisch platziertes Bedienfeld mit Tastern für Ein/Aus und Dimmen in Schritten 10, 25, 50, 75 und 100%.

Zubehör

- 95-B1100-0001 Bosch Akku GBA 18V 5Ah
- 95-B1200-0001 Ladegerät Bosch GAL 18V-40
- 95-0170-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
- 95-0171-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
- 95-0172-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
- 95-0173-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
- 95-0270-0001 Magnet-Set, zur Befestigung an den Gewindebuchsen im Griff schwarz
- 95-0268-0001 Halteschiene für eine GLADIATOR SL I oder SL II schwarz
- 95-0269-0001 Halteschiene für 2x GLADIATOR SL I oder SL II schwarz
- 95-0061-0001 Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m verzinkt
- 95-0290-0006 Transporttasche für Arbeitsleuchte blau

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 18 V / 0 Hz
 System-Leistung 29 W

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
 Farbe Griff schwarz
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse III
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittelanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Leistung 27,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbwiedergabeindex 80
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 283 mm
 Breite B 272 mm
 Höhe H 104 mm
 Gewicht 2,76 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm