



# 88-0L0CH-0006

Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten



Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 305, H 110
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	40 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Stecksystem	Typ 11 (SEV 1011)
Lampenabdeckung	opal

## Prüfungen:

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung (E-Labor)	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittellanzahl	1
Leistung	36,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

## Maße und Gewichte:

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2,15 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	4.000 lm
---------------------	----------