



88-0L101-0006

Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 320, B 305, H 110
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff (ABS), Steckdose/n und Schalter, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
System-Leistung 40 W
Spannung 230 V / 50 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
Farbe Griff schwarz
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Zusatzfunktionen mit Schalter
Stecksystem Typ F, Schuko IP68 (CEE 7/4)
Steckdosen 1
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen D-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittelanzahl 1
Leistung 36,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm
Breite B 305 mm
Höhe H 110 mm
Gewicht 2,885 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm