



# 88-5L050-0006



Serie: GLADIATOR II Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz  
Schutzart: IP 66  
Schutzklasse: III  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 320, B 305, H 110  
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
System-Leistung 40 W  
Spannung 20 - 35 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Farbe TPE blau  
Farbe Griff schwarz  
Zuleitung H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 5 m  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Stecksystem CEE 24VAC  
Lampenabdeckung opal

## Prüfungen:

Schutzart IP 66  
Schutzklasse III  
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen D-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung Made in Germany

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
Leuchtmittellanzahl 1  
Leistung 37,50 W  
Sockel ohne Sockel  
Farbtemperatur 5000 K  
Farbwiedergabeindex 80  
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

## Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm  
Breite B 305 mm  
Höhe H 110 mm  
Gewicht 2,47 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 4.000 lm