



# 61-01000-0006



Série: BASE DOME Lumières dôme

Type de montage: utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 65  
Classe de protection: II  
Équipement complet: LED  
Dimensions: D 210, H 197  
Couleur: bleu

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, câble avec fiche

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Câble H07RN-F  
Section de câble 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 5 m  
Couleur du câble noir  
Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)  
Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 65  
Classe de protection II  
Résistance aux chocs IK07 (2 Joule)  
Marques de sécurité Marquage F  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays CE

## Lampe 1:

Lampe LED  
Nombre lampe 1  
Puissance 26,00 W  
Culot sans douille  
Température de couleur 5000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie

## Volume et poids:

Diamètre D 210 mm  
Hauteur H 197 mm  
Poids 1,5 kg