



61-011B0-0006

Série: BASE DOME Lumières dôme



Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 44
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: D 210, H 197
Couleur: bleu

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, câble avec fiche

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Câble H07RN-F
Section de câble 3 x 1,5 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Systèmes de connecteurs Typ E (CEE 7/5)
Prises 1
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 44
Classe de protection I
Résistance aux chocs IK07 (2 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays CE

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Puissance 26,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie

Volume et poids:

Diamètre D 210 mm
Hauteur H 197 mm
Poids 1,593 kg