



68A200Z0-0002



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 67

Classe de protection: I

Équipement complet: LED

Dimensions: D 79, L 685

Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 1 entrée de câble, incl. panel Led

Électrotechnique:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Puissance du système | 21 W |
| Appareillage | Convertisseur |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |

Spezifikationen:

| | |
|-----------------------|-------|
| Couvercle de la lampe | opale |
|-----------------------|-------|

Vérification:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Degré de Protection | IP 67 |
| Classe de protection | I |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Marques de sécurité | Marquage F |
| Autres Marquages | Marquage WEEE |
| Code du Pays | Made in Germany |

Lampe 1:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Flux lumineux | 3200 lm |
| Lampe | LED |
| Nombre lampe 1 | 2 |
| Température de couleur | 5000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie | 50000 h (L90/B50) |

Volume et poids:

| | |
|------------|---------|
| Longueur L | 685 mm |
| Diamètre D | 79 mm |
| Poids | 1,44 kg |

Accessoires

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68Z00001 | Bride de fixation en matière synthétique gris |
| 68Z00002 | Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé |
| 68Z00003 | Bride de fixation (plastique) avec aimant gris |
| 68Z00007 | Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00004 | Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé |
| 68Z00016 | Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |
| 68Z00006 | Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00017 | Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |
| 68Z00005 | Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé |
| 68Z00008 | Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |