



# 68A200Z1-0002



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 67

Classe de protection: I

Équipement complet: LED

Dimensions: D 79, L 685

Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 entrées de câble (câblage en continu), incl. panel Led

## Électrotechnique:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Puissance du système | 21 W                       |
| Appareillage         | Convertisseur              |
| Tension              | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |

## Spezifikationen:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Couvercle de la lampe | opale |
|-----------------------|-------|

## Vérification:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Degré de Protection      | IP 67           |
| Classe de protection     | I               |
| Test au fil incandescent | 850°C           |
| Résistance aux chocs     | IK08            |
| Marques de sécurité      | Marquage F      |
| Autres Marquages         | Marquage WEEE   |
| Code du Pays             | Made in Germany |

## Lampe 1:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Flux lumineux                      | 3200 lm           |
| Lampe                              | LED               |
| Nombre lampe 1                     | 2                 |
| Température de couleur             | 5000 K            |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80                |
| Durée de vie                       | 50000 h (L90/B50) |

## Volume et poids:

|            |         |
|------------|---------|
| Longueur L | 685 mm  |
| Diamètre D | 79 mm   |
| Poids      | 1,53 kg |

## Accessoires

|          |  |
|----------|--|
| 68Z00001 | Bride de fixation en matière synthétique gris  |
| 68Z00002 | Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé  |
| 68Z00003 | Bride de fixation (plastique) avec aimant gris   |
| 68Z00007 | Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé                      |
| 68Z00004 | Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé  |
| 68Z00016 | Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris                                   |
| 68Z00006 | Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé                              |
| 68Z00017 | Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris            |
| 68Z00005 | Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé                   |
| 68Z00008 | Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris |