



68A200Z1-0002



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale
Degré de Protection: IP 67
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: D 79, L 685
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 entrées de câble (câblage en continu), incl. panel Led

Électrotechnique:

Puissance du système 21 W
Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 67
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK08
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Flux lumineux 3200 lm
Lampe LED
Nombre lampe 1 2
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L 685 mm
Diamètre D 79 mm
Poids 1,53 kg

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris