



# 68A20100-0062



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel  
Degré de Protection: IP 54  
Classe de protection: I  
Équipement complet: LED  
Dimensions: D 120, L 750  
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs bleu, prise/s, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

## Électrotechnique:

Puissance du système 21 W  
Appareillage Convertisseur  
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur TPE bleu  
Câble H07RN-F  
Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 5 m  
Couleur du câble noir  
Prises 1  
Systèmes de connecteurs Typ F, Schuko (CEE 7/4)  
Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 54  
Classe de protection I  
Test au fil incandescent 650°C  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage F  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Flux lumineux 3200 lm  
Lampe LED  
Nombre lampe 1 2  
Température de couleur 5000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie 50000 h (L90/B50)

## Volume et poids:

Longueur L 750 mm  
Diamètre D 120 mm  
Poids 2,486 kg

## Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris  
68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé  
68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris  
68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé  
68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé  
68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris  
68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé  
68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris  
68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé  
68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris