


68A3000C-0062

Série: Schutzrohrleuchten Chain



Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 67

Classe de protection: II

Équipement complet: LED

Dimensions: D 120, L 965

Couleur: gris

Luminaire à tube de protection à utiliser dans une chaîne de luminaires. Tube de protection en plastique opale résistant aux chocs (polycarbonate). Embouts en plastique (gris/polyamide). Appareil de commande intégré. 2 protecteurs (bleu). Câble d'alimentation de 5 m (H07RN-F) avec fiche RST16. Câble de dérivation de 0,3 m avec connecteur RST16. Nombreux accessoires en option pour la suspension ou la fixation. Pour un fonctionnement, un câble d'alimentation est nécessaire (voir accessoires).

Électrotechnique:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Puissance du système | 31 W |
| Appareillage | Convertisseur |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |

Spezifikationen:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Couleur TPE | bleu |
| Câble | H07RN-F |
| Section de câble | 3 x 1,5 mm ² |
| Longueur de câble | 5 m |
| Couleur du câble | noir |
| Systèmes de connecteurs | Wieland RST mini |
| Couvercle de la lampe | opale |

Vérification:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Degré de Protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Test au fil incandescent | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Marques de sécurité | Marquage F |
| Autres Marquages | Marquage WEEE |
| Code du Pays | Made in Germany |

Lampe 1:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Flux lumineux | 5100 lm |
| Lampe | LED |
| Nombre lampe 1 | 3 |
| Température de couleur | 5000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Durée de vie | 50000 h (L90/B50) |

Volume et poids:

| | |
|------------|---------|
| Longueur L | 965 mm |
| Diamètre D | 120 mm |
| Poids | 3,16 kg |

Accessoires

- 95-000C-0001 Câble d'alimentation avec fiche (type E+F, CEE7/7) et interrupteur marche/arrêt noir
- 95-010C-0001 Câble d'alimentation avec fiche (type E+F, CEE7/7, IP68) et interrupteur marche/arrêt noir
- 95-060C-0001 Câble d'alimentation avec fiche (CEE 6h, 16A, blue) et interrupteur marche/arrêt noir
- 95-0C0C-0001 Rallonge de câble d'alimentation, Chain 230 V noir