



# 68A30100-0062.NL



Série: Luminaire tubulaire lumière d'urgence Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale  
 Degré de Protection: IP 54  
 Classe de protection: I  
 Équipement complet: LED  
 Dimensions: D 120, L 1070  
 Couleur: gris

LED-Luminaire tubulaire, tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs (bleu), 1 prise, 5 m de câble avec fiche secteur, éclairage de secours de 2 heures maximum (800 lm) en cas de panne de courant, peut être désactivé par un bouton-poussoir

## Accessoires

- 68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
- 68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
- 68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
- 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
- 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
- 68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
- 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
- 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
- 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
- 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
 Puissance du système 24 W  
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur TPE bleu  
 Câble H07RN-F  
 Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Longueur de câble 5 m  
 Couleur du câble noir  
 Fonctions supplémentaires avec 'TNF'  
 Couvercle de la lampe opale  
 Prises 1  
 Systèmes de connecteurs Typ F, Schuko (CEE 7/4)

## Vérification:

Degré de Protection IP 54  
 Classe de protection I  
 Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
 Marques de sécurité Marquage D, Marquage F  
 Autres Marquages Marquage WEEE  
 Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Lampe LED  
 Nombre lampe 1 3  
 Puissance 14,00 W  
 Culot sans douille  
 Température de couleur 5000 K  
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
 Durée de vie 50000 h (L90/B50)

## Volume et poids:

Longueur L 1.070 mm  
 Diamètre D 120 mm  
 Poids 3,55 kg