



68A36060-0062.NL



Série: Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 65

Classe de protection: III

Équipement complet: LED

Dimensions: D 120, L 1000

Couleur: gris

Électrotechnique:

Puissance du système 35 W
Appareillage Convertisseur
Tension / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Câble H07RN-F
Section de câble 2 x 1,5 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Systèmes de connecteurs CEE 42VAC
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 65
Classe de protection III
Test au fil incandescent 850 °C
Résistance aux chocs IK08
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Flux lumineux 5000 lm
Lampe LED
Nombre lampe 1 3
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L 1.000 mm
Diamètre D 120 mm
Poids 2,8 kg

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris