


68A3610C-0062

Série: Schutzrohrleuchten Chain



Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 67

Classe de protection: III

Équipement complet: LED

Dimensions: D 120, L 965

Couleur: gris

Luminaire à tube de protection à utiliser dans une chaîne de luminaires. Tube de protection en plastique opale résistant aux chocs (polycarbonate). Embouts en plastique (gris/polyamide). Appareil de commande intégré. 2 protecteurs (bleu). Câble d'alimentation de 5 m (H07RN-F) avec fiche RST16. Câble de dérivation de 0,3 m avec connecteur RST16. Nombreux accessoires en option pour la suspension ou la fixation. Pour un fonctionnement, un câble d'alimentation est nécessaire (voir accessoires).

Électrotechnique:

Puissance du système	35 W
Appareillage	Convertisseur
Tension	42 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	3 x 2,5 mm ²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	Wieland RST mini
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 67
Classe de protection	III
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Flux lumineux	5000 lm
Lampe	LED
Nombre lampe 1	3
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L	965 mm
Diamètre D	120 mm
Poids	3,04 kg

Accessoires

95-600C-0001 Câble d'alimentation avec fiche (CEE 42V~) et interrupteur marche/arrêt noir

95-6C0C-0001 Rallonge de câble d'alimentation, Chain 42 V noir