



# 68A40006-0062



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel  
 Degré de Protection: IP 67  
 Classe de protection: I  
 Équipement complet: LED  
 Dimensions: D 120, L 1245  
 Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs bleu, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

## Électrotechnique:

Puissance du système 41 W  
 Appareillage Convertisseur  
 Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur TPE bleu  
 Câble H07RN-F  
 Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Longueur de câble 5 m  
 Couleur du câble noir  
 Systèmes de connecteurs CEE-6h  
 Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 67  
 Classe de protection I  
 Test au fil incandescent 850°C  
 Résistance aux chocs IK08  
 Marques de sécurité Marquage F  
 Autres Marquages Marquage WEEE  
 Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Flux lumineux 6800 lm  
 Lampe LED  
 Nombre lampe 1 4  
 Température de couleur 5000 K  
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
 Durée de vie 50000 h (L90/B50)

## Volume et poids:

Longueur L 1.245 mm  
 Diamètre D 120 mm  
 Poids 3,3 kg

## Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris  
 68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé  
 68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris  
 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé  
 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé  
 68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris  
 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé  
 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris  
 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé  
 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris