



68A400CH-0062



Série: Luminaire tubulaire / Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel
 Degré de Protection: IP 67
 Classe de protection: I
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 120, L 1245
 Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs bleu, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
 Puissance du système 45 W
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
 Câble H07RN-F
 Section de câble 3 x 1,0 mm²
 Longueur de câble 5 m
 Couleur du câble noir
 Systèmes de connecteurs Typ 11 (SEV 1011)
 Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 67
 Classe de protection I
 Test au fil incandescent 850°C
 Marques de sécurité Marquage F
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
 Nombre lampe 1 4
 Puissance 10,00 W
 Culot sans douille
 Température de couleur 5000 K
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Durée de vie 50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L 1.245 mm
 Diamètre D 120 mm
 Poids 3,3 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 5.300 lm

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
 68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
 68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
 68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris