



68A400Z0-0002



Série: Luminaire tubulaire Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel
Degré de Protection: IP 67
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: D 78, L 1245
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (polycarbonate), résistant aux chocs, embouts en matière synthétique gris (polyamide), appareillage intégré, 1 entrée de câble, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Puissance du système 45 W
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 67
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1 4
Puissance 14,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L 1.245 mm
Diamètre D 78 mm
Poids 2,3 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 5.300 lm

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris