



68A46160-0062.NL



Série: Luminaire tubulaire lumière d'urgence Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale
 Degré de Protection: IP 44
 Classe de protection: III
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 120, L 1363
 Couleur: gris

Luminaire de protection tubulaire à LED, tube de protection en plastique opale résistant aux chocs (polycarbonate), embouts en plastique gris (polyamide), appareillage intégré, 2 protecteurs (bleus), 1 prise de courant, câble d'alimentation avec fiche secteur, mode d'éclairage de secours en cas de panne de courant avec 400 lm, pendant 60 minutes au maximum, la pleine capacité de l'accumulateur est suffisante pour 3 cycles d'éclairage de secours au maximum, extinction par bouton-poussoir

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
 Puissance du système 51 W
 Tension 42 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
 Câble H07RN-F
 Section de câble 2 x 1,5 mm²
 Longueur de câble 5 m
 Couleur du câble noir
 Systèmes de connecteurs CEE 42VAC
 Prises 1
 Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 44
 Classe de protection III
 Test au fil incandescent 850 °C
 Résistance aux chocs IK08
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
 Nombre lampe 1 4
 Puissance 14,00 W
 Culot sans douille
 Température de couleur 5000 K
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Durée de vie 50000 h (L90/B50)

Volume et poids:

Longueur L 1.363 mm
 Diamètre D 120 mm
 Poids 3,4 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 5.600 lm

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
 68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
 68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
 68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris