



68E10100-0062



Série: Luminaire tubulaire Basic

Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale
 Degré de Protection: IP 54
 Classe de protection: I
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 120, L 788
 Couleur: gris

Luminaire à tube de protection 'Basic'. Tube de protection en plastique (polycarbonate) opale, résistant aux chocs. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Protecteurs en plastique souple aux extrémités pour la protection lors de l'utilisation mobile. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Appareillage intégré. Une prise permet de brancher d'autres luminaires ou appareils électriques. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Convient au montage mural, au plafond et en suspension grâce à des accessoires (en option).

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
 Puissance du système 30 W
 Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
 Câble H07RN-F
 Section de câble 3 x 1,5 mm²
 Longueur de câble 5 m
 Couleur du câble noir
 Systèmes de connecteurs Typ F, Schuko (CEE 7/4)
 Prises 1
 Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 54
 Classe de protection I
 Test au fil incandescent 850 °C
 Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
 Marques de sécurité Marquage F
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
 Nombre lampe 1
 Puissance 22,10 W
 Culot sans douille
 Température de couleur 4000 K
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Durée de vie 72000 h (L80/B50)

Volume et poids:

Longueur L 788 mm
 Diamètre D 120 mm
 Poids 2,143 kg

Accessoires

68Z00001 Bride de fixation en matière synthétique gris
 68Z00002 Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
 68Z00003 Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
 68Z00007 Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
 68Z00004 Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
 68Z00016 Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00006 Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00017 Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
 68Z00005 Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
 68Z00008 Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris