

# 68E201B0-0062

Série: Luminaire tubulaire Basic



Type de montage: Montage des plafonniers, suspension, Flèche murale

Degré de Protection: IP 54

Classe de protection: I

Équipement complet: LED

Dimensions: D 120, L 1331

Couleur: gris

Luminaire à tube de protection 'Basic'. Tube de protection en plastique (polycarbonate) opale, résistant aux chocs. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Protecteurs en plastique souple aux extrémités pour la protection lors de l'utilisation mobile. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Appareillage intégré. Une prise permet de brancher d'autres luminaires ou appareils électriques. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Convient au montage mural, au plafond et en suspension grâce à des accessoires (en option).

## Électrotechnique:

Puissance du système	37 W
Appareillage	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Prises	1
Systèmes de connecteurs	Typ E (CEE 7/5)
Couvercle de la lampe	opale

## Vérification:

Degré de Protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

## Lampe 1:

Flux lumineux	5200 lm
Lampe	LED
Nombre lampe 1	1
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	72000 h (L80/B50)

## Volume et poids:

Longueur L	1.331 mm
Diamètre D	120 mm
Poids	2,952 kg

### Accessoires

68Z00001	Bride de fixation en matière synthétique gris
68Z00002	Bride de fixation (métal) avec aimant galvanisé
68Z00003	Bride de fixation (plastique) avec aimant gris
68Z00007	Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces) galvanisé
68Z00004	Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable galvanisé
68Z00016	Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00006	Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00017	Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris
68Z00005	Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces) galvanisé
68Z00008	Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, kit (2 pièces) gris