



68P300E0-0002.4K



Série: Luminaire tubulaire FARM Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel
Degré de Protection: IP 67
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: D 78, L 965
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (PMMA), résistant aux chocs, appareillage intégré, 3 m de câble, 2 brides de fixation en acier inoxydable (M8/M10) avec boulons de suspension en acier inoxydable

Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	33 W
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Câble	NYY-J
Section de câble	3 x 1,5 mm ²
Longueur de câble	3 m
Couleur du câble	noir
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 67
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	3
Puissance	14,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L	965 mm
Diamètre D	78 mm
Poids	3,02 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	4.400 lm
---------------------	----------