



68P400ED-0002.4K



Série: Luminaire tubulaire FARM Luminaires tubulaires de protection

Type de montage: Montage universel
Degré de Protection: IP 67
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: D 78, L 1245
Couleur: gris

Tube de protection en matière synthétique opale (PMMA), résistant aux chocs, dimmable appareillage intégré, 3 m de câble, 2 brides de fixation en acier inoxydable (M8/M10) avec boulons de suspension en acier inoxydable

Électrotechnique:

Appareillage DALI
Puissance du système 45 W
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Câble NYY-J
Section de câble 5 x 1,5 mm²
Longueur de câble 3 m
Couleur du câble noir
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 67
Classe de protection I
Test au fil incandescent 750 °C
Résistance aux chocs IK03
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1 4
Puissance 14,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L70/B50)

Volume et poids:

Longueur L 1.245 mm
Diamètre D 78 mm
Poids 3,87 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 5.900 lm