



# 70-2000-0006



Série: BEAM

Type de montage: utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 65  
Classe de protection: II  
Équipement complet: LED  
Dimensions: L 352, B 223, H 357  
Couleur: bleu

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple # TPE), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, deuxième entrée de câble prévue (pour câblage continu), 3 m de câble avec fiche secteur

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
Puissance du système 47 W  
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur de la poignée noir  
Câble H07RN-F  
Section de câble 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 3 m  
Couleur du câble noir  
Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)  
Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 65  
Classe de protection II  
Test au fil incandescent 850°C  
Résistance aux chocs IK06 (1 Joule)  
Marques de sécurité Marquage D  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays nicht verwenden!

## Lampe 1:

Lampe LED  
Nombre lampe 1  
Puissance 43,00 W  
Culot sans douille  
Température de couleur 5000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie 30000 h

## Volume et poids:

Longueur L 352 mm  
Largeur B 223 mm  
Hauteur H 357 mm  
Poids 1,838 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total 4.500 lm