



70FD3601-0014



Série: THORIX II Flex Projecteurs

Type de montage: utilisation mobile
 Degré de Protection: IP 66
 Classe de protection: I
 Équipement complet: LED
 Dimensions: L 446, B 172, H 419
 Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED universel pour le montage sur trépied ou l'installation au sol, boîtier en aluminium avec peinture poudre gris argenté, pied en arceau en acier avec peinture poudre gris argenté et 4 pieds en caoutchouc, poignée de transport robuste en plastique noir, tête de luminaire réglable par incréments de 6 °, verre PC transparent avec optique de lentille, logement de goujon selon DIN 14640 intégré.

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur dimmable 1-10V
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Puissance du système 265 W

Spezifikationen:

Couleur de la poignée noir
 Câble H07BQ-F
 Section de câble 3 x 1,5 mm²
 Longueur de câble 10 m
 Couleur du câble jaune
 Fonctions supplémentaires avec interrupteur
 Systèmes de connecteurs Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
 Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 66
 Classe de protection I
 Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
 Marques de sécurité Marquage F
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Nombre lampe 1 3
 Lampe LED
 Puissance 92,20 W
 Culot sans douille
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Température de couleur 5000 K
 Durée de vie 50000 h (L80/B10)
 Angle d'éclairage 60°

Volume et poids:

Longueur L 446 mm
 Largeur B 172 mm
 Hauteur H 419 mm
 Poids 11,662 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 35.000 lm