



# 70FD3601-0014



Série: THORIX II Flex Projecteurs

Type de montage: utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 66  
Classe de protection: I  
Équipement complet: LED  
Dimensions: L 446, B 172, H 419  
Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED universel pour le montage sur trépied ou l'installation au sol, boîtier en aluminium avec peinture poudre gris argenté, pied en arceau en acier avec peinture poudre gris argenté et 4 pieds en caoutchouc, poignée de transport robuste en plastique noir, tête de luminaire réglable par incréments de 6 °, verre PC transparent avec optique de lentille, logement de goujon selon DIN 14640 intégré.

## Électrotechnique:

Puissance du système 265 W  
Appareillage Convertisseur dimmable 1-10V  
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur de la poignée noir  
Câble H07BQ-F  
Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 10 m  
Couleur du câble jaune  
Fonctions supplémentaires avec interrupteur  
Systèmes de connecteurs Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)  
Couvercle de la lampe clair

## Vérification:

Degré de Protection IP 66  
Classe de protection I  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage F  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Température de couleur 5000 K  
Lampe LED  
Durée de vie 50000 h (L80/B10)  
Angle d'éclairage 60°  
Flux lumineux 35000 lm  
Nombre lampe 1 3  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80

## Volume et poids:

Longueur L 446 mm  
Largeur B 172 mm  
Hauteur H 419 mm  
Poids 11,662 kg