



70T026Z0-0014



Série: THORIX II

Type de montage: Montage sur mât, Montage universel
Degré de Protection: IP 66
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: L 432, B 122, H 265
Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED pour montage mural, au plafond ou sur mât, corps en aluminium résistant aux intempéries avec un étrier en acier inoxydable, traité époxy argenté métallisé, tête de luminaire réglable avec précision par incréments de 6° pour un positionnement optimal, diffuseur transparent avec optique à lentille en polycarbonate résistant aux chocs, câble d'alimentation flexible H07RN-F d'un mètre.

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Puissance du système 180 W

Spezifikationen:

Câble H07RN-F
Longueur de câble 1 m
Couleur du câble noir
Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850 °C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Température de couleur 5000 K
Nombre lampe 1 2
Lampe LED
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Angle d'éclairage 60°
Puissance 92,20 W
Culot sans douille
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Volume et poids:

Longueur L 432 mm
Largeur B 122 mm
Hauteur H 265 mm
Poids 6,12 kg

Accessoires

95-0281-0014 Casquette anti-éblouissement (2 à 6 modules) argenté
95-0283-0001 Boîtier de raccordement au réseau
95-0285-0001 Corde d'interception avec mousqueton