



70T066Z0-0014



Série: THORIX II

Type de montage: Montage sur mât, Montage universel
Degré de Protection: IP 66
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: L 459, B 122, H 678
Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED pour montage mural, au plafond ou sur mât, corps en aluminium résistant aux intempéries avec un étrier en acier inoxydable, traité époxy argenté métallisé, tête de luminaire réglable avec précision par incréments de 6° pour un positionnement optimal, diffuseur transparent avec optique à lentille en polycarbonate résistant aux chocs, câble d'alimentation flexible H07RN-F d'un mètre.

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Puissance du système 535 W

Spezifikationen:

Câble H07RN-F
Longueur de câble 1 m
Couleur du câble noir
Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850 °C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Nombre lampe 1 6
Lampe LED
Puissance 92,20 W
Culot sans douille
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Température de couleur 5000 K
Durée de vie 50000 h (L80/B10)
Angle d'éclairage 60°

Volume et poids:

Longueur L 459 mm
Largeur B 122 mm
Hauteur H 678 mm
Poids 15,28 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 70.000 lm

Accessoires

95-0281-0014 Casquette anti-éblouissement (2 à 6 modules) argenté
95-0283-0001 Boîtier de raccordement au réseau
95-0285-0001 Corde d'interception avec mousqueton