



# 70T0C3Z0-0014



Série: THORIX II

Type de montage: Montage sur mât, Montage universel  
Degré de Protection: IP 65  
Classe de protection: I  
Équipement complet: LED  
Dimensions: L 809, B 122, H 683  
Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED pour montage mural, au plafond ou sur mât, corps en aluminium résistant aux intempéries avec un étrier en acier inoxydable, traité époxy argenté métallisé, tête de luminaire réglable avec précision par incréments de 6° pour un positionnement optimal, diffuseur transparent avec optique à lentille en polycarbonate résistant aux chocs, câble d'alimentation flexible H07RN-F d'un mètre.

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  
Puissance du système 1.115 W

## Spezifikationen:

Câble H07RN-F  
Longueur de câble 1 m  
Couleur du câble noir  
Couvercle de la lampe clair

## Vérification:

Degré de Protection IP 65  
Classe de protection I  
Test au fil incandescent 850 °C  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage F  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Température de couleur 5000 K  
Nombre lampe 1 12  
Lampe LED  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Angle d'éclairage 30°  
Puissance 92,20 W  
Culot sans douille  
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

## Volume et poids:

Longueur L 809 mm  
Largeur B 122 mm  
Hauteur H 683 mm  
Poids 31,89 kg

## Accessoires

95-0282-0014 Casquette anti-éblouissement (8 à 12 modules)  
argenté  
95-0283-0001 Boîtier de raccordement au réseau  
95-0285-0001 Corde d'interception avec mousqueton