



70T4C3Z0-0014



Série: THORIX II

Type de montage: Montage sur mât, Montage universel
Degré de Protection: IP 65
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: L 809, B 122, H 683
Couleur: argent métallisé

Projecteur à LED pour montage mural, au plafond ou sur mât, corps en aluminium résistant aux intempéries avec un étrier en acier inoxydable, traité époxy argenté métallisé, tête de luminaire réglable avec précision par incréments de 6° pour un positionnement optimal, diffuseur transparent avec optique à lentille en polycarbonate résistant aux chocs, câble d'alimentation flexible H07RN-F d'un mètre.

Électrotechnique:

Puissance du système 1115 W
Appareillage Convertisseur
Tension 400 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Câble H07RN-F
Longueur de câble 1 m
Couleur du câble noir
Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 65
Classe de protection I
Test au fil incandescent 850 °C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Nombre lampe 1 12
Température de couleur 5000 K
Lampe LED
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L80/B10)
Angle d'éclairage 30°
Flux lumineux 150000 lm

Volume et poids:

Longueur L 809 mm
Largeur B 122 mm
Hauteur H 683 mm
Poids 31,63 kg

Accessoires

95-0282-0014 Casquette anti-éblouissement (8 à 12 modules) argenté
95-0283-0001 Boîtier de raccordement au réseau
95-0284-0001 Fiche de raccordement au réseau (CEE, 16A, 6h, 3P +N+PE, IP67)
95-0285-0001 Corde d'interception avec mousqueton