


77-01000-0006.K

Série: SPARTACUS Lumières dôme



Type de montage: utilisation mobile
 Degré de Protection: IP 65
 Classe de protection: II
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 185, H 230
 Couleur: anthracite

Boîtier en matière plastique (polycarbonate, protection des bords en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle en plastique opalin (polycarbonate), deuxième entrée de câble en option (transfert de réseau), ligne d'alimentation avec fiche d'alimentation, y compris panneau à LED, porte-aimant inclus avec 3 aimants

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
 Puissance du système 28 W
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
 Câble H07RN-F
 Section de câble 2 x 1,0 mm²
 Longueur de câble 5 m
 Couleur du câble noir
 Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)
 Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 65
 Classe de protection II
 Marques de sécurité Marquage F
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
 Nombre lampe 1
 Puissance 25,00 W
 Culot sans douille
 Température de couleur 5000 K
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Durée de vie 25000 h (L70/B10)

Volume et poids:

Diamètre D 185 mm
 Hauteur H 230 mm
 Poids 2,085 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 3.600 lm

Accessoires

- 95-0080-0001 Poignée de transport pour le transport et le raccord aux accessoires noir
- 95-0081-0001 Poignée de transport et support de câble, pour l'enroulement du câble, pour le transport ou le raccordement d'accessoires noir
- 95-0205-0022 Plaque magnétique, avec 3 aimants pour luminaire dôme anthracite