


77-51150-0006.K

Série: SPARTACUS Lumières dôme

Type de montage: utilisation mobile
 Degré de Protection: IP 44
 Classe de protection: III
 Équipement complet: LED
 Dimensions: D 185, H 230
 Couleur: anthracite

Boîtier en matière plastique (polycarbonate, protection des bords en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle en plastique opalin (polycarbonate), deuxième entrée de câble en option (transfert de réseau), ligne d'alimentation avec fiche d'alimentation, y compris panneau à LED, porte-aimant inclus avec 3 aimants



Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	28 W
Tension	20 - 35 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE	bleu
Câble	H07RN-F
Section de câble	2 x 1,5 mm ²
Longueur de câble	5 m
Couleur du câble	noir
Systèmes de connecteurs	CEE 24VAC
Prises	1
Couvercle de la lampe	opale

Vérification:

Degré de Protection	IP 44
Classe de protection	III
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	Made in Germany

Lampe 1:

Lampe	LED
Nombre lampe 1	1
Puissance	25,00 W
Culot	sans douille
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Durée de vie	25000 h (L70/B10)

Volume et poids:

Diamètre D	185 mm
Hauteur H	230 mm
Poids	2,36 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total	3.600 lm
---------------------	----------

Accessoires

95-0080-0001	Poignée de transport pour le transport et le raccord aux accessoires noir
95-0081-0001	Poignée de transport et support de câble, pour l'enroulement du câble, pour le transport ou le raccordement d'accessoires noir
95-0205-0022	Plaque magnétique, avec 3 aimants pour luminaire dôme anthracite