



79-0L200-0006



Série: GLADIATOR mini Luminaires compacts

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 54
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), prise/s et interrupteur, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Puissance du système 27 W
Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Longueur de câble 2,5 m
Section de câble 3 x 1,5 mm²
Câble H07RN-F
Couleur du câble noir
Fonctions supplémentaires avec interrupteur
Prises 2
Systèmes de connecteurs Typ F, Schuko (CEE 7/4)
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 54
Classe de protection I
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Flux lumineux 3400 lm
Nombre lampe 1
Température de couleur 5000 K
Lampe LED
Durée de vie 50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80

Volume et poids:

Longueur L 250 mm
Largeur B 215 mm
Hauteur H 155 mm
Poids 1,69 kg

Accessoires

95-0003-0001 Trépied télescopique 'Standard', sans roues galvanisé
95-0004-0001 Trépied télescopique 'Standard', avec des roues galvanisé
95-0022-0022 Support de lampes, pour le montage sur trépied anthracite
95-0023-0022 Adaptateur pour tige DIN anthracite
95-0024-0022 Adaptateur pour trépied en U pour support du luminaire, pour montage sur trépied anthracite
95-0017-0022 Tige DIN D 30 mm, Selon DIN 14460 anthracite
95-0105-0001 Trépied télescopique, sans roues, set avec support basculant galvanisé
95-0106-0001 Trépied télescopique, avec des roues, set avec support basculant galvanisé
95-0107-0001 Trépied télescopique, sans roues, set avec support pivotant et basculant galvanisé
95-0108-0001 Trépied télescopique, avec des roues, set avec support pivotant et basculant galvanisé
95-0290-0006 Sac de transport pour lampe de travail bleu