



80C030CH-0006



Série: POWERCASE L

Type de montage: utilisation mobile
 Degré de Protection: IP 65
 Classe de protection: I
 Équipement complet: LED
 Dimensions: L 884, B 225, H 495
 Couleur: argent métallisé

Boîtier en aluminium/plastique, couverture en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche secteur, adaptateur pour tige DIN (d=30mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou à 30°. Avec housse (couverture) pour une protection optimale de la luminaire.

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Puissance du système 775 W

Spezifikationen:

Couleur de la poignée bleu
 Câble H07BQ-F
 Section de câble 3 x 1,5 mm²
 Longueur de câble 10 m
 Couleur du câble jaune
 Systèmes de connecteurs Typ 12 (SEV 1011)
 Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 65
 Classe de protection I
 Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
 Marques de sécurité Marquage F
 Autres Marquages Marquage WEEE
 Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Nombre lampe 1 8
 Lampe LED
 Puissance 92,20 W
 Culot sans douille
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
 Température de couleur 5000 K
 Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Volume et poids:

Longueur L 884 mm
 Largeur B 225 mm
 Hauteur H 495 mm
 Poids 20,4 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 102.200 lm

Accessoires

95-0060-0014 Trépied à manivelle «Premium», incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
 95-0060-0014 Trépied à manivelle Premium, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
 95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx chrome, brillant
 95-0254-0014 Stativ-Adapter, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
 95-0265-0040 Caisse de transport pour Trépied télescopique "Premium", bois, 2 poignées beige
 95-0266-0001 Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x) noir
 95-0267-0001 Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets brillant
 95-0227-0001 Sangle avec mousqueton (set = 2 pièces), pour le montage en suspension gris