



80C040CH-0006



Série: POWERCASE L

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 65
Classe de protection: I
Équipement complet: LED
Dimensions: L 884, B 225, H 495
Couleur: argent métallisé

Boîtier en aluminium/plastique, couverture en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche secteur et potentiomètre (gradable en continu 10-100%), adaptateur pour tige DIN (d=30mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou à 30°. Avec housse (couverture) pour une protection optimale de la luminaire.

Électrotechnique:

Puissance du système 775 W
Appareillage Convertisseur dimmable 1-10V
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur de la poignée bleu
Câble H07BQ-F
Section de câble 3 x 1,5 mm²
Longueur de câble 10 m
Couleur du câble jaune
Fonctions supplémentaires avec interrupteur
Systèmes de connecteurs Typ 12 (SEV 1011)
Couvercle de la lampe clair

Vérification:

Degré de Protection IP 65
Classe de protection I
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Flux lumineux 100500 / 102200 lm
Température de couleur 5000 K
Nombre lampe 1 8
Lampe LED
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Volume et poids:

Longueur L 884 mm
Largeur B 225 mm
Hauteur H 495 mm
Poids 20,4 kg

Accessoires

95-0060-0014. DTrépied à manivelle «Premium», incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
95-0060-0014 STrépied à manivelle Premium, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx chrome, brillant
95-0254-0014 Adaptateur pour trépied, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
95-0265-0040 Caisse de transport pour trépied télescopique 'Premium', bois, 2 poignées beige
95-0266-0001 Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x) noir
95-0267-0001 Set de fixation du tépied, 3x cordes et piquets brillant
95-0227-0001 Sangle avec mousqueton (set = 2 pièces), pour le montage en suspension gris