



# 80C05000-0006



Série: POWERCASE L

Type de montage: utilisation mobile  
 Degré de Protection: IP 65  
 Classe de protection: I  
 Équipement complet: LED  
 Dimensions: L 884, B 225, H 495  
 Couleur: argent métallisé

Boîtier en aluminium/plastique, couverture en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche secteur et double potentiomètre (les deux moitiés du luminaire sont séparées et gradables en continu de 10 à 100%), adaptateur pour tige DIN (d=30mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou à 30°. Avec housse (couverture) pour une protection optimale de la luminaire.

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur dimmable 1-10V  
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Puissance du système 775 W

## Spezifikationen:

Couleur de la poignée bleu  
 Câble H07BQ-F  
 Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Longueur de câble 10 m  
 Couleur du câble jaune  
 Fonctions supplémentaires avec interrupteur  
 Systèmes de connecteurs Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)  
 Couvercle de la lampe clair

## Vérification:

Degré de Protection IP 65  
 Classe de protection I  
 Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
 Marques de sécurité Marquage F  
 Autres Marquages Marquage WEEE  
 Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Nombre lampe 1 8  
 Lampe LED  
 Puissance 92,20 W  
 Culot sans douille  
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
 Température de couleur 5000 K  
 Durée de vie 50000 h (L80/B10)

## Volume et poids:

Longueur L 884 mm  
 Largeur B 225 mm  
 Hauteur H 495 mm  
 Poids 20,4 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total 102.200 lm

## Accessoires

- 95-0060-0014. **Trépied à manivelle «Premium»**, incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
- 95-0060-0014S **Trépied à manivelle Premium**, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
- 95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx chrome, brillant
- 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
- 95-0265-0040 **Caisse de transport pour Trépied télescopique "Premium"**, bois, 2 poignées beige
- 95-0266-0001 Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x) noir
- 95-0267-0001 Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets brillant
- 95-0227-0001 Sangle avec mousqueton (set = 2 pièces), pour le montage en suspension gris
- 95-80C300-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80C301-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80C400-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80C401-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : non gradable, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80C500-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradation séparée des deux côtés, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80C501-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : gradation séparée des deux côtés, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IP68
- 95-80CB00-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : Bluetooth, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IPx4
- 95-80CB01-0000 Câble d'alimentation pour POWERCASE L, Fonction luminaire : Bluetooth, Prise CEE 7/7 (Type E+F), IP68