



# 80P02001-0006S2



Série: POWERDISK Luminaires plats

Type de montage: utilisation mobile  
 Degré de Protection: IP 65  
 Classe de protection: I  
 Équipement complet: LED  
 Dimensions: L 750, B 630, H 250  
 Couleur: blanc

Set POWERDISK: Boîtier aluminium / acier inoxydable, couvercle en polycarbonate opale, câble d'alimentation avec fiche secteur, adaptateur pour montage en suspension, sac de transport

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
 Puissance du système 380 W  
 Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Câble H07BQ-F  
 Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Longueur de câble 10 m  
 Couleur du câble jaune  
 Systèmes de connecteurs Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)  
 Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 65  
 Classe de protection I  
 Résistance aux chocs IK10 (20 Joule)  
 Marques de sécurité Marquage F  
 Autres Marquages Marquage WEEE  
 Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Lampe LED  
 Nombre lampe 1 24  
 Puissance 15,40 W  
 Culot sans douille  
 Température de couleur 5000 K  
 Indice de rendu des couleurs (CRI) 82  
 Durée de vie 100000 h (L80/B10)

## Volume et poids:

Longueur L 750 mm  
 Largeur B 630 mm  
 Hauteur H 250 mm  
 Poids 21,9 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total 57.000 lm

## Accessoires

- 95-0060-0014. **Trépied à manivelle «Premium»**, incl. adaptateur pour trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrome, brillant
- 95-0257-0014 Trépied télescopique «Professional», 4,70 m, Acier inoxydable inox
- 95-0267-0001 Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets brillant
- 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) inox
- 95-0060-0014 **Trépied à manivelle Premium**, avec adaptateur de trépied 28 mm / 30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport chrome, brillant
- 95-0257-0014 **Set trépied télescopique "Professional"**, composé d'un trépied télescopique "Professional" et d'une boîte de transport inox