



## 88-0L000-0006



Série: GLADIATOR II Luminaires compacts

Type de montage: utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 66  
Classe de protection: II  
Équipement complet: LED  
Dimensions: L 320, B 305, H 110  
Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

### Électrotechnique:

Puissance du système 40 W  
Appareillage Convertisseur  
Tension 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

### Spezifikationen:

Couleur TPE bleu  
Couleur de la poignée noir  
Câble H07RN-F  
Section de câble 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 5 m  
Couleur du câble noir  
Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)  
Couvercle de la lampe opale

### Vérification:

Degré de Protection IP 66  
Classe de protection II  
Test au fil incandescent 850°C  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage D  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays Made in Germany

### Lampe 1:

Lampe LED  
Nombre lampe 1  
Température de couleur 5000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie 50000 h (L70/B50)  
Flux lumineux 4000 lm

### Volume et poids:

Longueur L 320 mm  
Largeur B 305 mm  
Hauteur H 110 mm  
Poids 2,228 kg