



88-0L001-0006



Série: GLADIATOR II Luminaires compacts

Type de montage: utilisation mobile
Degré de Protection: IP 66
Classe de protection: II
Équipement complet: LED
Dimensions: L 320, B 305, H 110
Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Puissance du système 40 W
Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Couleur de la poignée noir
Câble H07RN-F
Section de câble 2 x 1,5 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Systèmes de connecteurs Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de protection II
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays Made in Germany

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Température de couleur 5000 K
Durée de vie 50000 h (L70/B50)
Flux lumineux 4000 lm
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80

Volume et poids:

Longueur L 320 mm
Largeur B 305 mm
Hauteur H 110 mm
Poids 2,49 kg