



# 88-0L3B0-0006



Série: GLADIATOR II Luminaires pour postes de travail

Type de montage: utilisation mobile  
Degré de Protection: IP 54  
Classe de protection: I  
Équipement complet: LED  
Dimensions: L 320, B 305, H 110  
Couleur: bleu

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), prise/s et interrupteur, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

## Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur  
Puissance du système 40 W  
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Couleur TPE bleu  
Couleur de la poignée noir  
Câble H07RN-F  
Section de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 5 m  
Couleur du câble noir  
Fonctions supplémentaires avec interrupteur  
Systèmes de connecteurs Typ E (CEE 7/5)  
Prises 3  
Couvercle de la lampe opale

## Vérification:

Degré de Protection IP 54  
Classe de protection I  
Test au fil incandescent 850°C  
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)  
Marques de sécurité Marquage D  
Autres Marquages Marquage WEEE  
Code du Pays Made in Germany

## Lampe 1:

Lampe LED  
Nombre lampe 1  
Puissance 36,00 W  
Culot sans douille  
Température de couleur 5000 K  
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80  
Durée de vie 50000 h (L70/B50)

## Volume et poids:

Longueur L 320 mm  
Largeur B 305 mm  
Hauteur H 110 mm  
Poids 2,8 kg

## Eclairage:

Flux Lumineux Total 4.000 lm